

AGENT THIXOTROPANT

ASPECT GENERAL

Un des avantages principal des produits à base de Polyuréthane, est qu'ils sont auto-lissant, ce qui facilite énormément leur mise en place et leur application sur les supports horizontaux.

Toutefois, sur des supports très inclinés (terrasses, balcons, etc.) ou verticaux (réservoirs, fondations, parois, etc.), il est nécessaire d'utiliser ce procédé, pour éviter que le produit ne coule sur la surface à traiter afin d'obtenir une épaisseur de la pellicule la plus constante possible et assurer ainsi la qualité de la membrane ou du revêtement en polyuréthane.

L'AGENT THIXOTROPANT, présente les avantages suivants :

- Limite les coulures en utilisation avec l'IMPERAQUA.
- Excellente dispersion et finition. On obtient un mélange homogène et consistant.
- Finition quasi invisible. Avec la quantité normale d'additif (4%), l'altération esthétique de la surface traitée est infime.

APPLICATION

Produit conditionné en pot d'1 kg, quantité adaptée pour 25 kg de résine polyuréthane de la gamme. Toutefois la quantité d'AGENT THIXOTROPANT ajouté varie en fonction de l'effet anti-coulure désiré.

Mélangez lentement le produit dans la quantité nécessaire d'IMPERAQUA. Laissez agir le produit 10 minutes avant de procéder à l'application.

L'AGENT THIXOTROPANT ne polymérise pas comme la résine, c'est pour cette raison que l'on peut conserver le mélange restant, sans que ne se forme de sédiments ni de réaction avec le produit.

Appliquer le produit au rouleau, pistolet type airless haute pression, etc. Essayer dans tous les cas de ne pas former d'accumulation de produit, ce qui donnerait lieu à des épaisseurs différentes et donc provoqueraient un aspect de surface différent.

SECURITE ET HYGIENE

Pour l'application, vous devez observer les précautions d'usages pour les produits polyuréthanes inflammables. Dans tous les cas se reporter aux instructions figurants sur la fiche de données de sécurité qui accompagne le produit.

Les applications et possibilités de mise en œuvre sont tellement nombreuses, que ces informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de s'assurer de l'adéquation du produit à chaque cas et supports différents.

Nous rappelons qu'AQUATISS n'est en aucun cas responsable du support sur lequel l'application est réalisée, donc non responsable d'un éventuel problème de fissuration, décollement, déformation ou cloquage de la membrane provenant de causes extérieures.

NOTE : Les informations figurant dans cette FICHE TECHNIQUE, ainsi que nos conseils, tant écrits que prodigués verbalement ou au moyen d'essais, sont fournies en toute bonne foi et sont établies en se fondant sur les connaissances et l'expérience acquise à ce jour. L'application, l'usage et le traitement de nos produits sont hors de notre contrôle, et par conséquent sous la responsabilité de l'installateur. L'applicateur sera responsable des dommages causés.